

## FICHA TÉCNICA ZAHORRA Z25 (AG-T-0/22.5-S)

Áridos y Canteras del Ega S.L

C/ La Gravera S/N, 31264  
Aberin-NAVARRA

Nº CERTIFICADO

1035-CPD-9000344

CE

1035

**UNE-EN 13242:** Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes

FORMA DE LAS PARTÍCULAS	Fl <sub>20</sub>
TAMAÑO DE PARTÍCULAS	0/22.5 y G <sub>A</sub> 75
DENSIDAD DE PARTÍCULAS	PND
LIMPIEZA	
⇒ CONTENIDO EN FINOS	f <sub>9</sub>
⇒ CALIDAD DE LOS FINOS	SE>40; MB<10
PORCENTAJE DE PARTÍCULAS MACHACADAS	C <sub>50/30</sub>
RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN Y MACHAQUEO	LA <sub>30</sub>
ESTABILIDAD DE VOLUMEN	PND
ABSORCIÓN / SUCCIÓN DE AGUA	NR
COMPOSICIÓN / CONTENIDO	
⇒ SULFATOS SOLUBLES EN ÁCIDO	AS <sub>0.8</sub>
⇒ AZUFRE TOTAL	≤ 1%
⇒ COMPONENTES QUE ALTERAN LA VELOCIDAD DE FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO DE MATERIALES TRATADOS CON CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS	Más claro que solución testigo
RESISTENCIA AL DESGASTE	PND
LIBERACIÓN DE METALES PESADOS POR LIXIVIACIÓN	PND
LIBERACIÓN DE OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS	No se han detectado
REACTIVIDAD ÁLCALI-SÍLICE Y ÁLCALI SILICATO	No reactivo
DURABILIDAD FRENTE AL HIELO DESHIELO	NR

ÁRIDOS Y CANTERAS DEL EGA, S.L.  
C.I.F. B-31535396  
C/ Gravera, s/n.  
31264 ABERIN

ARIDOS Y CANTERAS DEL EGA S.L

☎ 948395033

☎ 948395135

✉ [info@canterasega.com](mailto:info@canterasega.com)

RCMA (16/09/2011)